

Datenblatt für Artikel: LI152430--

ENOLA_C 9 SPOT COB LED 9W 3000K 55° 3-fase adapter zwart



Produktinfo

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler ENOLA_C mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Der mit einer warmweißen, hochleistungs COB LED bestückte Strahler ist in mehreren Farben sowie Abstrahlwinkeln verfügbar. Als Zubehör für den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierring mit strukturierten Diffusor Gläsern erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	750
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	40000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Zwenkbereik (°)	90
Stralingshoek (°)	55
Lichtrendement (lm/W)	83
Vermogen (W)	40
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Bevestiging	Faseraails 1P
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	107
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	173
Diameter (mm)	100
LxBxH (mm)	107x100x173
ØxH (mm)	100x173

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ENOLA_C 9 SPOT COB LED 9W 3000K 55° 3-fase adapter zwart	LI152430