


Datenblatt für Artikel: LI161291--

CONTONE IP44 16W 890lm 2000K-3000K dimbaar rond wit



Lichtverdelingscurve



Produktinfo

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	890
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	40.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja
	Fase afsnijding
Beschermingsgraad	IP44
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting Inbouw wandverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	30
Lichtrendement (lm/W)	56
Vermogen (W)	16
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bevestiging	Wandinbouw Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 82
Inbouw diepte (mm)	135
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	92
Breedte (mm)	92
Hoogte (mm)	140
Diameter (mm)	92
Gewicht (kg)	0,32
LxBxH (mm)	92x92x140
ØxH (mm)	92x140
Uitsnijding (mm)	Ø 82

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

CONTONE IP44 16W 890lm 2000K-3000K dimbaar rond wit

L1161291