

Downunder OUT LED L 3,3W 3000K wit



Produktinfo

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	155
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP55
Type lamp	SMD LED
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	3,30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Wandinbouw
Boring voor inbouw (mm)	128x111
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof Aluminium
Lengte (mm)	50
Breedte (mm)	140
Hoogte (mm)	140
LxBxH (mm)	50x140x140
Uitsnijding (mm)	128x111

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Downunder OUT LED L 3,3W 3000K wit	LI233611