

P-LIGHT Emergency area light, wit



Produktinfo

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Technische Daten

Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	110
Lengte (mm)	73
Breedte (mm)	375
Hoogte (mm)	176
Optionele toebehoren	LI240009--;LI240010--;LI240022--
LxBxH (mm)	73x375x176

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
P-LIGHT Emergency area light, wit	LI240004
Optionele toebehoren	
P-LIGHT Emergency, standard signs voor area light, green	LI240009
P-LIGHT Emergency , stair signs voor area light, green	LI240010
Rechargeable battery voor P-LIGHT, Ni- Cad 3.6V, 1000mA set of 2 pcs.	LI240022