

Datenblatt für Artikel: LI2JL58808

# Linda LED PC 1x24W 4000K 3935lm IP65 l=1270mm transparant

Spatwaterdichte armatuur



## Schrack Info

- Materiaal: polycarbonaat V2.
- Afdekking: polycarbonaat V2.
- Sluitingen afdekking: INOX.
- Bodem: transparant.
- Gespoten rubberen dichting bestand tegen veroudering.
- Diffusor gemaakt van zelfdovend polycarbonaat V2, bestand tegen UV straling, prismakap.
- Reflector uit wit plaatstaal.
- Optiek: transparante diffusor.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index:  $R_a \geq 80$ .
- Verblindingsfactor:  $UGR \leq 22$ .
- Slagvastheid: **IK10**.
- Kleurtemperatuur: 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur LED (L80/B10): 80.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.

- Beschermingsgraad: **IP65**.
- Koeling: passief.
- Montage: plafondopbouw, wandaanbouw, pendelmontage.
- TÜV gecertificeerd (HACCP / IFS / BRC).
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.



## Technische Daten

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Netto lengte (mm)              | 1.270,00                                       |
| Breedte (mm)                   | 100,00                                         |
| Hoogte (mm)                    | 100,00                                         |
| Nettogewicht (kg)              | 1,90                                           |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20                                            |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 35                                             |
| Type verlichting               | Verlichting vochtige ruimtes                   |
| Bevestiging                    | Pendelmontage<br>Wandaanbouw<br>Plafondmontage |
| Afwerking                      | Transparant                                    |
| Materiaal                      | Polycarbonaat                                  |
| Afdekkingen                    | Transparant                                    |
| Verblindingsfactor (UGR)       | <22                                            |
| Voedingen                      | LED Driver                                     |
| Nominale werkspanning AC (V)   | 230                                            |
| Lampvoet                       | LED                                            |
| Vermogen (W)                   | 28                                             |
| Lichtrendement (lm/W)          | 129                                            |
| Vermogen (W)                   | 24                                             |
| Lichtkleur                     | Neutraalwit                                    |
| Kleurtemperatuur (K)           | 4000                                           |
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥80                                            |
| MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)  | 3                                              |
| Lichtstroom (lm)               | 3935                                           |
| Aantal lampen                  | 1                                              |
| Levensduur                     | 80.000h / L80 / B10                            |
| Regelen lichtintensiteit       | Nee                                            |
| Beschermingsklasse             | I                                              |
| Beschermingsgraad              | IP65                                           |
| Slagvastheid                   | IK10                                           |
| Lichtmiddel inbegrepen         | Inbegrepen                                     |
| LxBxH (mm)                     | 1270x100x100                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                           | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Linda LED PC 1x24W 4000K 3935lm IP65 l=1270mm transparant<br>Spatwaterdichte armatuur | LI2JL58808 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                           |            |
| Linda Deksel polycarbonaat 1x28/54/36W l=1270mm                                       | LIC4LD1S00 |
| Linda clips voor sluiting deksel INOX                                                 | LICVVID670 |
| Linda Clips plafondmontage INOX (oude versie)                                         | LI2JLI0304 |
| Linda Haak voor ketting                                                               | LI2JLI0484 |