


Datenblatt für Artikel: LI38OF0076

Office II LED STL 76W 10655lm 840 D/I dimbaar LS/PD



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- De OFFICE LED verlichting is een hoogwaardige staande lamp met een strakke armatuur voor de directe en indirecte verlichting.
- Deze toestellen zijn uitgerust met 12x 6W LED-panelen (8x 6W direct en 4x 6W indirect).
- De verlichtingstoestellen zijn beschikbaar met een daglichtsensor en aanwezigheidsmelder.
- Uitvoering: behuizing uit geanodiseerd aluminium profielen, microprismatische diffusor in sandwich techniek voor niet-verblindende verlichting.
- Lichtmiddel: 12x 6W OSRAM LED.
- Vermogen: 8x6W DOWN + 4x6W UP.
- Uitvoering: aluminium.
- Kleur: geanodiseerd
- Optisch systeem: micro-prismatische diffusor (direct), transparante afdekking polycarbonaat (indirect).

- Lichtverdeling: direct/indirect.
- Voeding: dimbare OSRAM DALI voeding met LS/PD Sensor.
- Gewicht: 17,5kg.
- Verbruik: 76W.
- Lichtsterkte: 10200lm (direct 6330lm/ indirect 3990).
- Lichtkleur: 4000K.
- Beperking verblinding volgens EN 12464-1 UGR: <19.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Levensduur: 50.000h (L80/B10).
- Daglicht- en aanwezigheidsmelder: OSRAM DALI LS/PD.
- Omgevingstemperatuur: +5°C tot +35°C.
- Toepassingen: kantoorruimtes, recepties.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	640,00
Breedte (mm)	310,00
Hoogte (mm)	1.960,00
Nettogewicht (kg)	17,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Staande verlichting
Bevestiging	Mobiel
Afwerking	Geanodiseerd
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	80
Lichtrendement (lm/W)	140
Vermogen (W)	76
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	10655
Nettolichtstroom (lm)	10200
Aantal lampen	1
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	DALI Ja
Beschermingsklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	640x310x1960

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Office II LED STL 76W 10655lm 840 D/I dimbaar LS/PD	LI38OF0076
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM