

Datenblatt für Artikel: LI43518322

LED-Buis RL-T8 36 S 14W 865 2100lm G13

190° mat HF l=1200mm

LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Afwerking	Opaal
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	190
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Type toestel	Mat
Bedrijfsstroom mA (mA)	64
Lampvoet	G13
Vermogen (W)	14
Vermogen (W)	14
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2100
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Buitendiameter (mm)	27

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	≥ 0.90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T8 36 S 14W 865 2100lm G13 190° mat HF l=1200mm	LI43518322
LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	