

Datenblatt für Artikel: LI43518420

LED-Buis RL-T8 36 S 14W 830 1900lm G13

190° mat UN l=1200mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.200,00
Netto diameter (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	0,24
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Bedrijfsstroom mA (mA)	72
Lampvoet	G13
Vermogen (W)	14
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Lichtstroom (lm)	1900

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsgraad	IP20
EEK	D
Diameter (mm)	28

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T8 36 S 14W 830 1900lm G13 190° mat UN l=1200mm	
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43518420