

Datenblatt für Artikel: LI43518441

RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm

l=1500mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230V, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.500,00
Netto diameter (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Bedrijfsstroom mA (mA)	100
Lampvoet	G13
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Lichtstroom (lm)	3100

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
EEK	D
Diameter (mm)	28

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm l=1500mm	
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230V, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43518441