

Datenblatt für Artikel: LI43518482

LED-Buis RL-T5 80 HO 37W 230V 160° 865 5600lm G5 UN l=1449mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.449,00
Netto diameter (mm)	21,00
Nettogewicht (kg)	0,19
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300
Lampvoet	G5
Vermogen (W)	37
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Lichtstroom (lm)	5600

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	60.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++
Diameter (mm)	21

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 80 HO 37W 230V 160° 865 5600lm G5 UN l=1449mm	
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43518482