

Datenblatt für Artikel: LI43518504

LED-Buis RL-T5 49 HO 26W 230V 160° 865 4000lm G5 UN l=1449mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Productgroep	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Uitvoering	Mat
Bedrijfsstroom mA (mA)	300
Lampfitting	G5
Vermogen (W)	26
Vermogen (W)	26
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4000
Levensduur	60.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsgraad	IP20
Buitendiameter (mm)	21

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	≥ 0.90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6

Artikeltable

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 49 HO 26W 230V 160° 865 4000lm G5 UN l=1449mm	LI43518504
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	