

Datenblatt für Artikel: LI43518512

LED-Buis RL-T5 28 HE 17W 230V 160° 865 2600lm G5 UN 1149mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Afwerking	Opaal
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Productgroep	Mat
Bedrijfsstroom mA (mA)	200
Lampvoet	G5
Vermogen (W)	17
Vermogen (W)	17
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2600
Levensduur	60.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Diameter (mm)	21
Cos Phi	≥ 0.90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 28 HE 17W 230V 160° 865 2600lm G5 UN 1149mm	
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43518512