

Datenblatt für Artikel: LI43519216

LED-Buis RL-T8 36 HO 15, 1W 865 2500lm G13 190° mat EM 1200mm

LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat



Technische Daten

Productgroep	Buisvorm
Stralingshoek (°)	190
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Uitvoering	Mat
Bedrijfsstroom mA (mA)	70
Lampfitting	G13
Vermogen (W)	15,10
Vermogen (W)	15,10
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2500
Levensduur	60.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Buitendiameter (mm)	27
Cos Phi	≥ 0.90

Technische Daten - Fortsetzung

MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)

| ≤ 6

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T8 36 HO 15, 1W 865 2500lm G13 190° mat EM 1200mm LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	LI43519216