

Datenblatt für Artikel: LI43519226

RL-LED T8 58 HO 23W 230V 160° 865 3700lm G5 13 UN l=1500mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230V, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Kleur	Opaal
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Productgroep	Mat
Bedrijfsstroom mA (mA)	110
Lampvoet	G13
Vermogen (W)	23
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3700
Levensduur	60.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsgraad	IP20
Diameter (mm)	28

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	≥ 0.90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-LED T8 58 HO 23W 230V 160° 865 3700lm G5 13 UN l=1500mm	
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230V, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43519226