

Datenblatt für Artikel: LI43519548

LED-Buis RL-T5 49 HO 26W 230V 160° 840 4000lm G5 UN l=1449mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Kleur	Opaal
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Productgroep	Mat
Bedrijfsstroom mA (mA)	120
Lampvoet	G5
Vermogen (W)	26
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4000
Levensduur	60.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Diameter (mm)	21

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	≥ 0.90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 49 HO 26W 230V 160° 840 4000lm G5 UN l=1449mm	LI43519548
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	