

Datenblatt für Artikel: LI43519550

LED-Buis RL-T5 80 HO 37W 230V 200° 840 5600lm G5 UN l=1449mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Afwerking	Opaal
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Type toestel	Mat
Bedrijfsstroom mA (mA)	170
Lampvoet	G5
Vermogen (W)	37
Vermogen (W)	37
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	5600
Levensduur	60.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Buitendiameter (mm)	21
Cos Phi	≥ 0.90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 80 HO 37W 230V 200° 840 5600lm G5 UN l=1449mm	LI43519550
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	