

Datenblatt für Artikel: LI43618602

RL-MR16 35 7,2W 12V 36° 840 621lm 1430cd GU5,3 15000h



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Lichtstroom (lm)	621
Candela	1430
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	15.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	F
Lampfitting	GU5,3
Stralingshoek (°)	36
Nominale werkspanning AC (V)	12
Productgroep	PAR16
Lengte (mm)	53

Technische Daten - Fortsetzung

Buitendiameter (mm)	51
Uitvoering	Filament
Vermogen (W)	7,20
Vermogen (W)	7,20
Cos Phi	≥ 0.90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-MR16 35 7,2W 12V 36° 840 621lm 1430cd GU5,3 15000h	LI43618602