

Datenblatt für Artikel: LI43719622

LED-Buis RL-T5 21 HE 10W 840 1500lm G5

190° mat HF 849mm

LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	1500
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 5
Levensduur	50.000h
Schakelcycli	200000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
EEK	D
Lampvoet	G5
Stralingshoek (°)	190
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	119
Kleur	Opaal
Bouwworm	Buisvorm

Technische Daten - Fortsetzung

Lengte (mm)	849
Diameter (mm)	17

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 21 HE 10W 840 1500lm G5 190° mat HF 849mm	LI43719622
LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	