

Datenblatt für Artikel: LI43719852

LED-Buis RL-T8 NEO 58 24,3W 19,5V-21,5V 840 G13 160° 1513mm

T8 LED buis voor externe LED-driver 19,5VDC - 21,5VDC, LIOTNA4035, LIOTDA4032



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Lichtstroom (lm)	4200
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 5
Regelen lichtintensiteit	Ja
Beschermingsgraad	IP20
EEK	C
Lampvoet	G13
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	19.5 - 21.5
Bedrijfsstroom mA (mA)	1200
Kleur	Opaal
Bouwworm	Buisvorm
Lengte (mm)	1513
Diameter (mm)	29

Technische Daten - Fortsetzung

Noodzakelijke toebehoren

| LIOTNA4032;LIOTDA4035

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T8 NEO 58 24,3W 19,5V-21,5V 840 G13 160° 1513mm	LI43719852
T8 LED buis voor externe LED-driver 19,5VDC - 21,5VDC, LIOTNA4035, LIOTDA4032	
Noodzakelijke toebehoren	
	LIOTNA4032
	LIOTDA4035