

Datenblatt für Artikel: LI43720058

LED-Buis RL-T8 18 S 7,5W 840 1100lm G13

190° mat HF 600mm

LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	1100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 5
Levensduur	60.000h
Schakelcycli	200000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
EEK	D
Lampvoet	G13
Stralingshoek (°)	190
Nominale werkspanning AC (V)	20-40
Bedrijfsstroom mA (mA)	50
Kleur	Opaal
Bouwworm	Buisvorm

Technische Daten - Fortsetzung

Lengte (mm)	600
Diameter (mm)	28

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T8 18 S 7,5W 840 1100lm G13 190° mat HF 600mm LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43720058