

Datenblatt für Artikel: LI43920255

LED-Buis RL-T5 35 HE 18W 865 2800lm G5

190° mat HF 1449mm

LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	2800
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 5
Levensduur	50.000h
Schakelcycli	200000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
EEK	D
Lampvoet	G5
Stralingshoek (°)	190
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	177
Kleur	Opaal
Bouwworm	Buisvorm

Technische Daten - Fortsetzung

Lengte (mm)	1449
Diameter (mm)	17

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 35 HE 18W 865 2800lm G5 190° mat HF 1449mm	LI43920255
LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	