

Datenblatt für Artikel: LI43920277

LED-Buis RL-T5 49 HO 26W 840 4000lm 230V G5 160° mat 1449mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	4000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 5
Levensduur	50.000h
Schakelcycli	50000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energielabels 01.09.2021	D
Lampvoet	G5
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bedrijfsstroom mA (mA)	115
Kleur	Opaal
Bouwworm	Buisvorm

Technische Daten - Fortsetzung

Lengte (mm)	1449
Diameter (mm)	19

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 49 HO 26W 840 4000lm 230V G5 160° mat 1449mm	LI43920277
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC	