

Datenblatt für Artikel: LI44122562

LED Spot RL-MR16 35 5W 2700K 345lm 12V 36° GU5.3 transparant

LED low voltage reflector lamp



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Lichtstroom (lm)	345
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	25000
Schakelcycli	100000
Regelen lichtintensiteit	Ja
Beschermingsgraad	IP20
Energie labels 01.09.2021	G
Lampvoet	GU5,3
Stralingshoek (°)	36
Nominale werkspanning AC (V)	12
Kleur	Helder
Uitvoering	Glas

Technische Daten - Fortsetzung


Bouwvorm	PAR16
Lengte (mm)	44
Diameter (mm)	50

Energie efficiëntieklasse: LED Spot RL-MR16 35 5W 2700K 345lm 12V 36° GU5.3 transparant



Radium

4008597225628



5
kWh/1000h



2019/2015

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Spot RL-MR16 35 5W 2700K 345lm 12V 36° GU5.3 transparant	LI44122562
LED low voltage reflector lamp	