

FLEXLED ROLL PRO 24V 40W wit 3m 60LED/m



Produktinfo

Rückseite mit Klebeband ausgestattet, Trennbar alle 10 cm. Betrieb ausschließlich mit 24V= Netzteilen, Ab 300 cm muss neu eingespeist werden

Technische Daten

Kleurtemperatuur (K)	5700
Lichtkleur	Koudwit
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Energie-efficiëntieklasse	A
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	24
Beschermingsklasse	III
Leverancier	SLV
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Type verlichting	LED Strip

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FLEXLED ROLL PRO 24V 40W wit 3m 60LED/m	LI552141
Optionele toebehoren	
LED TRANSFO 36W 24V	LI470544
Voedingskabel FLEXLED ROLL/FLEXLED ROLL PRO 12V/ 24V <10mm	LI550413
Direct verbinding FLEXLED/ FLEXLED ROLL PRO 12V/24V <10mm	LI550416
LED strip clip verbinding	LI550560
Soldeerverbinding 90° FLEXLED ROLL/ FLEXLED ROLL PRO 12V/24V	LI550570