


Datenblatt für Artikel: LI60111110

ALSF 650 ML BASIC 27W 3000K 2900lm **Ra<80 PMMA opaal IP54 WT**

Vermogen kan in toestel ingesteld worden: 16W, 19W, 23W en 27W



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	650,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	87,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Afwerking	Wit
Uitvoering	PMMA

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtrendement (lm/W)	107
Vermogen (W)	27
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	2900
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK02
LxBxH (mm)	650x105x87

Maattekening: ALSF 650 ML BASIC 27W 3000K 2900lm Ra<80 PMMA opaal IP54 WT



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ALSF 650 ML BASIC 27W 3000K 2900lm Ra<80 PMMA opaal IP54 WT	
Vermogen kan in toestel ingesteld worden: 16W, 19W, 23W en 27W	LI60111110