


Datenblatt für Artikel: LI70123060

AOT-O ML 55W 4000K 6600lm IP50 PMMA opaal l=1550mm wit

Adjustable light output: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W



Lichtverdelingscurve



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.560,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	87,00
Nettogewicht (kg)	2,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Type verlichting	Plafondverlichting

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +25
Kleur	Wit
Uitvoering	PMMA Plaatstaal
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	120
Verblindingsfactor (UGR)	25
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	55
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	5100/6600
Levensduur	50.000h (L80/B10)
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP50
Slagvastheid	IK02
LxBxH (mm)	1560x105x87

Maattekening: AOT-O ML 55W 4000K 6600lm IP50 PMMA opaal l=1550mm wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AOT-O ML 55W 4000K 6600lm IP50 PMMA opaal l=1550mm wit Adjustable light output: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W	LI70123060
Optionele toebehoren	
Afdekking acryl AOTF RWAO 1x58W opaal	LI45000040