

Datenblatt für Artikel: LI99001674


SARM LED 21W 3000K 2250lm Ra>80

l=1234mm wit

Plafondarmatuur met matte rooster



Lichtverdelingscurve



Schrack info

- Materiaal: plaatstaal gelakt.
- Kleur: wit.
- Matte parabolische raster ($L65 < 1000 \text{cd/m}^2$).
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtverdeling: direct.
- Bruikbaar voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1.
- Dimming enkel bij toestellen met DALI driver.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h bij 25°C.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.
- Toestel wordt aansluitklaar geleverd.
- Montage: opbouw- of pendelmontage.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.234,00
Breedte (mm)	118,00
Hoogte (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	3,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Plafondopbouw
Afwerking	RAL 9003
Materiaal	Aluminium Plaatstaal
Afdekkingen	Parabolisch mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<19 / <22
Voedingen	EVA
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	107
Vermogen (W)	21
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2250
Aantal lampen	1
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM LED 21W 3000K 2250lm Ra>80 l=1234mm wit Plafondarmatuur met matte rooster	LI99001674
Optionele toebehoren	
Pendelset met plafondrozet vierkant SAR LED wit without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Pendelset met plafondrozet rond SAR LED wit without cable, cord length 1500mm	LI99001722