

Datenblatt für Artikel: LI99001689


SARM-LINE F-LED 21W 4000K 2350lm Ra>80

I=1200 wit

Beginmodule lichtlijn



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: plaatstaal gelakt.
- Kleur: wit.
- Matte parabolische raster ($L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$).
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtverdeling: direct.
- Bruikbaar voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1
- Dimming enkel bij toestellen met DALI driver.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h bij 25°C.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: opbouw- of pendelmontage.

- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.200,00
Breedte (mm)	118,00
Hoogte (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	3,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Plafondopbouw
Afwerking	RAL 9003
Materiaal	Aluminium Plaatstaal
Afdekkingen	Parabolisch mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<19 / <20
Voedingen	EVA FIX
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	21
Lichtrendement (lm/W)	112
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2350
Aantal lampen	1
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM-LINE F-LED 21W 4000K 2350lm Ra>80 l=1200 wit Beginmodule lichtlijn	LI99001689
Optionele toebehoren	
Pendelset met plafondrozet vierkant SAR LED wit without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Pendelset met plafondrozet rond SAR LED wit without cable, cord length 1500mm	LI99001722