


Datenblatt für Artikel: LI99001699

SARM-LINE T-LED 42W 4000K 5350lm Ra>80 DALI wit

Tussenmodule lichtlijn l=1468mm



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: plaatstaal gelakt.
- Kleur: wit.
- Matte parabolische raster ($L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$).
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtverdeling: direct.
- Bruikbaar voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1
- Dimming enkel bij toestellen met DALI driver.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h bij 25°C.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: opbouw- of pendelmontage.

- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.468,00
Breedte (mm)	118,00
Hoogte (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	4,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Plafondopbouw
Afwerking	RAL 9003
Materiaal	Aluminium Plaatstaal
Afdekkingen	Parabolisch mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<18 / <20
Voedingen	EVA DALI
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	42
Lichtrendement (lm/W)	127
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	5350
Aantal lampen	1
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM-LINE T-LED 42W 4000K 5350lm Ra>80 DALI wit Tussenmodule lichtlijn l=1468mm	LI99001699
Optionele toebehoren	
Pendelset met plafondrozet vierkant SAR LED wit without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Pendelset met plafondrozet rond SAR LED wit without cable, cord length 1500mm	LI99001722