


Datenblatt für Artikel: LIAG0007--

LOTUS AREA Verlichting 40W 3000K/4000K Ra80 IP66 Ø60mm zwart

Symmetrisch, vermogen kan ingesteld worden in toestel



Lichtverdelingscurve



Technische Daten

Hoogte (mm)	526,00
Netto diameter (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	7,05
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Type verlichting	Mastverlichting
Kleur	RAL 9017
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	12 40 30 20
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3600 2400 1440 4800
Levensduur	80.000h / L80 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	450
ØxH (mm)	450x526
Mast vlecht (mm)	60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LOTUS AREA Verlichting 40W 3000K/4000K Ra80 IP66 Ø60mm zwart	LIAG0007
Symmetrisch, vermogen kan ingesteld worden in toestel	