


Datenblatt für Artikel: LICT2327--

MARRA Pro 48VDC <25W/m RGB+3000K

Ra>90 IP68 l=20m

LED Flexstrip warmwit, ook voor gebruik buiten



Technische Daten

Netto lengte (mm)	20.000,00
Breedte (mm)	12,00
Hoogte (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Type verlichting	LED Strip
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	48
Lichtkleur	RGBW
Kleurtemperatuur (K)	RGB+3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom per meter (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	3 III
Beschermingsgraad	IP68
LxBxH (mm)	20000x12x2
Vermogen per meter (W/m)	25
Lengte (mm)	20000
Breedte (mm)	12

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA Pro 48VDC <25W/m RGB+3000K Ra>90 IP68 l=20m LED Flexstrip warmwit, ook voor gebruik buiten	LICT2327