

Datenblatt für Artikel: LID10630--

Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111 100-240V IP20 grijs



Produktinfo

75w R111 GU10 Die Cast Adjustable Ceiling Light, IP20. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	120,00
Breedte (mm)	120,00
Hoogte (mm)	130,00
Netto diameter (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Type verlichting	Wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Type lamp	LED Retrofit MR16

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	75
Aantal lampen	1
Regelen lichtintensiteit	Ja
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
ØxH (mm)	120x130
LxBxH (mm)	120x120x130
Lengte (mm)	120
Hoogte (mm)	130
Optionele toebehoren	LID 12191 --; LID 12192 --; LID 13750 --; LID 16949 --; LID 13106 --

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111 100-240V IP20 grijs	LID10630
Optionele toebehoren	
LED R111 GU10 15W CW 45deg 230V	LID12191
SMD LED GU10, R111, 12W, CW, cool white, 45°	
7315G/W/45 LED R111 GU10 15W WW 45deg 230V	LID12192
SMD LED GU10, R111, 12W, CW, cool white, 45°	
7315GD/W/45 LED R111 GU10 15w WW 45deg dimbaar 230V	LID13750
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h	LID13106
Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	