

Datenblatt für Artikel: LID13535--

Sutil Quadro LED 16W 6000K 982lm IP40 grijs

Inbouwdownlight inclusief driver



Technische Daten

Type verlichting	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	16
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	982
Aantal lampen	1
Dimbaar	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40

Technische Daten - Fortsetzung

Inbouw diepte (mm)	40
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	168x168x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED 16W 6000K 982lm IP40 grijs Inbouwdownlight inclusief driver	LID13535
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224
LED Driver 1-10V & drukknop 250-700mA 12-24V DC 8-16W LED Driver push dim 1-10V	LID13671
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224