

Datenblatt für Artikel: LID13548--

Sutil Quadro LED 30W 6000K 2174lm IP40

grijs

Inbouwdownlight inclusief driver



Technische Daten

Type verlichting	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	30
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2174
Aantal lampen	1
Dimbaar	Met optionele dimbare driver

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Inbouw diepte (mm)	40
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	300x300x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED 30W 6000K 2174lm IP40 grijs Inbouwdownlight inclusief driver	LID13548
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224
LED Driver 1-10V & drukknop 250-700mA 12-24V DC 8-16W LED Driver push dim 1-10V	LID13671
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224