


Datenblatt für Artikel: LID13848--

Sutil rond 2 LED 18W 6000K 1260lm 120°

IP40 wit €ECONOMY

Downlighter LED, boordiameter Ø210mm - driver inclusief




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1260
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	18
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø210
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Materiaal	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	22
Buitendiameter (mm)	223
Optionele toebehoren	LID16598--
ØxH (mm)	223x22
Uitsnijding (mm)	Ø210

Maattekening: Sutil rond 2 LED 18W 6000K 1260lm 120° IP40 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil rond 2 LED 18W 6000K 1260lm 120° IP40 wit	LID13848
Downlighter LED, boordiameter Ø210mm - driver inclusief	
Optionele toebehoren	
LED driver 230V 8-50W 1500mA DIM DALI/Push DIM/TRIAC	LID16598