


Datenblatt für Artikel: LID13849--

Sutil Round 2 LED 18W 4000K 1260lm 120°

IP40 wit **ECONOMY**

Downlighter LED, boordiameter Ø210mm - driver inclusief




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1260
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	18
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 210
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Uitvoering	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	22
Diameter (mm)	223
Optionele toebehoren	LID16598--
ØxH (mm)	223x22
Uitsnijding (mm)	Ø 210

Maattekening: Sutil Round 2 LED 18W 4000K 1260lm 120° IP40 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round 2 LED 18W 4000K 1260lm 120° IP40 wit Downlighter LED, boordiameter Ø210mm - driver inclusief	LID13849
Optionele toebehoren	
LED Driver 180mA-1500mA 230VAC DALI/ Push DIM/ TRIAC/ 1-10V IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598