

Datenblatt für Artikel: LID13993--

Sutil Quadro LED 8W 4000K 560lm 120° IP40

wit **ECONOMY**

Inbouwdownlight inclusief driver




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	560
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD 2835
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtrendement (lm/W)	70
Cos Phi	0,6
Vermogen (W)	8
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	105x105
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Materiaal	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	22
Optionele toebehoren	LID 14224--; LID 16949--
LxBxH (mm)	120x120x22
Uitsnijding (mm)	105x105

Afmetingen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED 8W 4000K 560lm 120° IP40 wit Inbouwdownlight inclusief driver	LID 13993
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID 14224
Quick connector 32A 2x3-port	LID 16949