

Datenblatt für Artikel: LID 14002--

Sutil Quadro LED 22W 4000K 1540lm 120°

IP40 grijs **ECONOMY**




Technische Daten

Leverancier	One Light
Lichtstroom (lm)	1540
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Energie-efficiëntieklasse	A
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	210x210
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium
Lengte (mm)	225
Breedte (mm)	225
Hoogte (mm)	22
Optionele toebehoren	LID14022--
LxBxH (mm)	225x225x22
Uitsnijding (mm)	210x210
Vermogen (W)	22

Afmetingen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED 22W 4000K 1540lm 120° IP40 grijs	LID14002
Optionele toebehoren	
LED-Driver 540mA 22W Sutil 2 Triac dimbaar	LID14022