

Datenblatt für Artikel: LID14005--

Sutil Quadro LED 22W 4000K 1540lm 120°

IP40 wit **ECONOMY**

Inbouwdownlight inclusief driver




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1540
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,6
Vermogen (W)	22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	210x210
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Uitvoering	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Lengte (mm)	225
Breedte (mm)	225
Hoogte (mm)	22
Optionele toebehoren	LID 16598--
LxBxH (mm)	225x225x22
Uitsnijding (mm)	210x210

Afmetingen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED 22W 4000K 1540lm 120° IP40 wit Inbouwdownlight inclusief driver	LID14005
Optionele toebehoren	
LED Driver 180mA-1500mA 230VAC DALI/ Push DIM/ TRIAC/ 1-10V IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598