

Datenblatt für Artikel: LID14008--

# Sutil Quadro 2 LED 30W 4000K 2100lm 120°

## IP40 grijs **ECONOMY**

Inbouwdownlight inclusief driver




### Technische Daten

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Boring voor inbouw (mm)      | 280x280       |
| Type verlichting             | LED-Paneel    |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw |
| Afwerking                    | Grijs         |
| Materiaal                    | Aluminium     |
| Leverancier                  | One Light     |
| Stralingshoek (°)            | 120           |
| Voedingen                    | LED Driver    |
| Nominale werkspanning AC (V) | 230           |
| Lichtbron/ Lamp              | SMD LED       |
| Lampvoet                     | LED           |
| Vermogen (W)                 | 30            |
| Lichtkleur                   | Neutraalwit   |
| Kleurtemperatuur (K)         | 4000          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Kleurweergave-index (Ra)  | ≥80        |
| Lichtstroom (lm)          | 2100       |
| Aantal lampen             | 1          |
| Dimbaar                   | Nee        |
| Beschermingsklasse        | II         |
| Beschermingsgraad         | IP40       |
| Energie-efficiëntieklasse | A          |
| Inbouw diepte (mm)        | 50         |
| Lichtmiddel inbegrepen    | Inbegrepen |
| LxBxH (mm)                | 300x300x22 |
| Uitsnijding (mm)          | 280x280    |

## Afmetingen (mm)



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                              | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sutil Quadro 2 LED 30W 4000K 2100lm 120° IP40 grijs<br>Inbouwdownlight inclusief driver  | LID14008 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                              |          |
| LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V<br>LED Driver push dim DALI instelbaar | LID14224 |