

Datenblatt für Artikel: LID14012--

Sutil Quadro 2 LED 30W 3000K 1800lm 120°

IP40 wit €ECONOMY

Inbouwdownlight inclusief driver




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1800
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	280x280
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Uitvoering	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	22
Optionele toebehoren	LID16598--
LxBxH (mm)	300x300x22
Uitsnijding (mm)	280x280

Afmetingen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro 2 LED 30W 3000K 1800lm 120° IP40 wit Inbouwdownlight inclusief driver	LID14012
Optionele toebehoren	
LED Driver 180mA-1500mA 230VAC DALI/ Push DIM/ TRIAC/ 1-10V IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598