

Datenblatt für Artikel: LID14145--

Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm. 700mA IP64 wit

Inbouwspot, boordiameter Ø68mm, driver 700mA optioneel



Produktinfo

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1100
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP65
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Lichtrendement (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	12
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Inbouw diepte (mm)	105
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	85
Diameter (mm)	83
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID13081--;
ØxH (mm)	83x85
Uitsnijding (mm)	Ø 68

Maattekening: Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm. 700mA IP64 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lmm. 700mA IP64 wit Inbouwspot, boordiameter Ø68mm, driver 700mA optioneel	LID14145
Noodzakelijke toebehoren	
LED Driver 700mA 7-15W 220-240V LED Driver 700mA	LID13081
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949