

Datenblatt für Artikel: LID14157--

Mark LED 30W 230V 2100lm 3000K 120° IP20 wit

Downlighter LED, boordiameter Ø210mm - driver inclusief



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type lamp	SMD 2835
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	70
Cos Phi	0,95
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw

Technische Daten - Fortsetzung

Boring voor inbouw (mm)	Ø210
Inbouw diepte (mm)	75
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Hoogte (mm)	55
Buitendiameter (mm)	235
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	235x55
Uitsnijding (mm)	Ø210

Maattekening: Mark LED 30W 230V 2100lm 3000K 120° IP20 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mark LED 30W 230V 2100lm 3000K 120° IP20 wit	LID14157
Downlighter LED, boordiameter Ø210mm - driver inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949