

Datenblatt für Artikel: LID14237--

Noa COB LED 12W 700mA 1100lm 3000K 38° IP65 wit

Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø75mm - driver 700mA afzonderlijk bij te bestellen



Produktinfo

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP65
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Lichtrendement (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	12
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 75
Inbouw diepte (mm)	110
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	100
Diameter (mm)	82
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID13081--;
ØxH (mm)	82x100
Uitsnijding (mm)	Ø 75

Maattekening: Noa COB LED 12W 700mA 1100lm 3000K 38° IP65 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noa COB LED 12W 700mA 1100lm 3000K 38° IP65 wit	LID14237
Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø75mm - driver 700mA afzonderlijk bij te bestellen	
Noodzakelijke toebehoren	
LED Driver 700mA 7-15W 220-240V	LID13081
LED Driver 700mA	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	