

Datenblatt für Artikel: LID14742--

Dano LED Inbouwdownlight 9W 230V 765lm 4000K IP54 wit

Downlighter LED IP54, boordiameter Ø111 mm - driver 300mA inclusief



Produktinfo

9W Dark Light SMD LED recessed downlight ideal for bathroom installation, IP54. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	765
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	85
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	9
Voedingen	LED Driver

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 111
Inbouw diepte (mm)	70
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Diameter (mm)	120
Optionele toebehoren	LID 16949--
Uitsnijding (mm)	Ø 111

Maattekening: Dano LED Inbouwdownlight 9W 230V 765lm 4000K IP54 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dano LED Inbouwdownlight 9W 230V 765lm 4000K IP54 wit Downlighter LED IP54, boordiameter Ø111mm - driver 300mA inclusief	LID14742
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949