

Datenblatt für Artikel: LID14744--

Nan LED Inbouwdownlight 20W 230V 1700lm 4000K IP54 wit

Downlighter LED IP54, boordiameter Ø166mm - driver 300mA inclusief



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1700
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	85
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	20
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø166

Technische Daten - Fortsetzung

Inbouw diepte (mm)	70
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Diameter (mm)	175
Optionele toebehoren	LID16949--
Uitsnijding (mm)	Ø166

Maattekening: Nan LED Inbouwdownlight 20W 230V 1700lm 4000K IP54 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nan LED Inbouwdownlight 20W 230V 1700lm 4000K IP54 wit	LID14744
Downlighter LED IP54, boordiameter Ø166mm - driver 300mA inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949