

Datenblatt für Artikel: LID14803--

Han LED Inbouwdownlight 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 wit

Downlighter LED, boordiameter Ø125mm - driver inclusief



Produktinfo

15W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1275
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Lichtrendement (lm/W)	85

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	15
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 125
Inbouw diepte (mm)	100
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Diameter (mm)	145
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	145x75
Uitsnijding (mm)	Ø 125

Maattekening: Han LED Inbouwdownlight 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Han LED Inbouwdownlight 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 wit Downlighter LED, boordiameter Ø125mm - driver inclusief	LID14803
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949