

Datenblatt für Artikel: LID14850--

Sutil Round2 LED Inbouw 8W 4000K 480lm 120° IP40 zwart

Downlighter LED, boordiameter Ø108mm - driver inclusief



Produktinfo

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	560
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	70
Cos Phi	0,6

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	8
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 108
Inbouw diepte (mm)	50
Kleur	Zwart
Uitvoering	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Diameter (mm)	120
Optionele toebehoren	LID16949--
Uitsnijding (mm)	Ø 108

Maattekening: Sutil Round2 LED Inbouw 8W 4000K 480lm 120° IP40 zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED Inbouw 8W 4000K 480lm 120° IP40 zwart Downlighter LED, boordiameter Ø108mm - driver inclusief	LID14850
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949