

Datenblatt für Artikel: LID15102--

Lano Q LED 40W 4000K 3400lm UGR<17 IP20 M600 wit

Recessed spot, complete with 1000mA driver




Technische Daten

Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Pendelmontage Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	40
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3400

Technische Daten - Fortsetzung

Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Inbouw diepte (mm)	50
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Maattekening: Lano Q LED 40W 4000K 3400lm UGR<17 IP20 M600 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Q LED 40W 4000K 3400lm UGR<17 IP20 M600 wit	LID15102
Recessed spot, complete with 1000mA driver	
Optionele toebehoren	
Kabelophanging Lano	LID13401
LED-Driver voor panelen 1400mA 50W dimbaar DALI & drukknop	
LED Driver push dim DALI instelbaar Dit artikel is ook als palletprijs beschikbaar! Ontdek de scherpe hoeveelheidsprijs hier: VA000048-- 	
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379
L+PE+N	