

Datenblatt für Artikel: LID15471--

Mewa LED 12W 840lm 3000K 230V IP20 60° messing/ wit

Downlighter LED, boordiameter Ø92mm - driver 300mA inclusief



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	840
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Lichtrendement (lm/W)	70
Cos Phi	0,5
Vermogen (W)	12
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	92Ø
Inbouw diepte (mm)	95
Afwerking	Wit Messing
Materiaal	Aluminium
Hoogte (mm)	75
Buitendiameter (mm)	110
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	110x75
Uitsnijding (mm)	92Ø

Maattekening: Mewa LED 12W 840lm 3000K 230V IP20 60° messing/ wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mewa LED 12W 840lm 3000K 230V IP20 60° messing/ wit	LID15471
Downlighter LED, boordiameter Ø92mm - driver 300mA inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949